

Kali SKJ

Ljud- och brandklass

- Oklassad

Mått

- Max 1400 x 2450 mm. Enkeldörr
- Max 2800 x 2450 mm. Pardörr

Dörrblad

Massiv stomme är 40 mm tjockt. Ofalsad dörrbladskant.

Yta av laminat — Formica Door Collection. Tillval: Valfri laminat enligt kunds önskemål.

Kantlist av massivt trä — Ek, bok, ask eller björk. ABS i standardkulör. Tillval: Special-kantlist enligt kunds önskemål. Överlimmad kantlist.

Karm

Massiv furukarm i målad valfri kulör. Levereras med monterade justerhylsor Tillval: Massiv björk, bok, ask eller ek.

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Djupare karmdjup som tillval. Påkörningsskydd runt dagplatta. 900 mm alternativt 1200 mm.

Stålkarm

Pulverlacked stålplåt, rostfri plåt, alternativt rostfri nederdel och lackerad överdel.

- Kali MKL-BB — Foderbildande från in- och utsida. Ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup.
- Kali MKL-BO — Foderbildande från en gångjärnssida. Ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup.
- Kali SK-BO — Foderbildande från en sida.
- Kali SK-OO — Ej foderbildande.

Tillval: Ihopmonterad svetsad karm + svetsad fodersats.

Beslag

- Infällt skålhandtag
- Hakregellås

Beslag

- Hygienanpassade
- Beslagning anpassad helt efter kundens önskemål

Glasöppningar

